NEXT fmrobotics

KEENON DINERBOT T9
SERVIERROBOTER

Viel tragen.
Lange liefern.

Der zuverlässige und wirtschaftliche Servierroboter mit hoher Tragfähigkeit und verbesserter Benutzeroberfläche.



- **Außergewöhnliche Traglast**
  4 × 10 kg mit verstellbaren Tabletts – für unterschiedlichste Lieferungen.
- **Reibungslos und zuverlässig**
  Stoßdämpfendes Chassis mit Mehrfachgelenk-Dämpfung für stabile Lieferungen.
- **Automatisches Aufladen**
  Kehrt nach den Schichten selbstständig zur Ladestation zurück.*

40 kg	**bis 18** Std.	**4** Std.	**70** cm
Gesamte Tragfähigkeit	Batterielebensdauer	Ladezeit (15–100 %)	Min. Durchgangsbreite

AUSSTATTUNG

- 11,6" HD-Touchscreen
- LiDAR
- Stereo-Vision-Sensoren
- Not-Aus-Taste
- Lautsprecher
- Verstellbare Tabletts

IHR MEHRWERT MIT NEXTFM

- Vorführung vor Ort
- Beratung vor Ort oder per Video
- Kauf, Miete oder Leasing
- Inbetriebnahme, Wartung & Support

Vorführung in Ihrem Objekt vereinbaren

NF

Ihr NextFM-Team
Beratung & Vertrieb
NextFM Robotics GmbH

T +49 (0)7154 836 3672
E hello@nextfmrobotics.de
W nextfmrobotics.de

Zur Produktseite

* Ladestation nicht im Lieferumfang. Technische Angaben laut Hersteller (Keenon); Batterieangaben abhängig von Nutzung und Einstellungen.

KEENON

LIEFERUNGEN MIT HOHER TRAGFÄHIGKEIT

BENUTZERFREUNDLICHE INTERAKTION •
REIBUNGSLOSE UND •
ZUVERLÄSSIGE LIEFERUNGEN
AUßERGEWÖHNLICHE TRAGLAST •
AUTOMATISCHES AUFLADEN •



DINERBOT T9



Verbesserte Benutzeroberfläche: Ihre zuverlässige und wirtschaftliche Wahl.



Benutzerfreundliche Interaktion

Mit einem 11,6-Zoll-HD-Touchscreen und einem ergonomischen Design gewährleistet das System eine einfache Bedienung sowohl für das Personal als auch für die Kunden. Das Personal kann den Roboter im Stehen steuern, und die Kunden können ihn von ihren Sitzen aus kontrollieren.



Reibungslose und zuverlässige Lieferungen

Das stossdämpfende Chassis der nächsten Generation verwendet ein Mehrfachgelenk-Dämpfungssystem für eine stabile Überquerung von Hindernissen auf unterschiedlichen Geländen. Verstärkt durch einen neuartigen PID-Regelalgorithmus beschleunigt, bremst und wendet der Roboter nahtlos, um eine stabile Lieferung zu gewährleisten.



Außergewöhnliche Traglast

Mit einer beeindruckenden Traglast von 4*10 kg und einem verstellbaren Tablettdesign kommt der Roboter leicht den Anforderungen verschiedener Lieferungen nach.



Automatisches Aufladen

Konfigurieren Sie die Betriebszeiten des Roboters nach Ihrem Nutzungsplan. Er kehrt autonom zur Ladestation nach den Schichten zurück und stellt sicher, dass während der Servicezeiten eine optimale Energieversorgung gewährleistet ist.



Produktspezifikationen

Abmessungen
50,0 x 52,7 x 126,6 cm
(19,69" x 20,75" x 49,84")

Gewicht*
63 kg (139 lbs)

Maximale Bewegungsgeschwindigkeit
0,8 m/s (2,63 ft/s)

Batterielebensdauer**
Bis zu 18 Stunden

Ladezeit***
4 Stunden

Schichtgröße
49,0 x 40,4 cm (19,29" x 15,91")

Gesamte Tragfähigkeit
40 kg (88 lbs)

Minimale Durchgangsbreite
70 cm (27,56")

*Die Ladestation ist nicht enthalten.

**Alle Batterieangaben hängen von vielen Faktoren ab; die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Die Batterie hat eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und muss möglicherweise irgendwann ausgetauscht werden. Die Batterielebensdauer und die Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.

***Die angegebene Ladezeit bezieht sich auf die erforderliche Zeit zum Laden von 15 % auf 100 % der Batteriekapazität, unter Verwendung eines Ladegeräts oder einer Ladestation, bei eingeschaltetem Roboter. Versuchen Sie nicht, einen nassen Roboter aufzuladen.

KEENON Robotics Co., Ltd.
www.keenon.com
global@keenon.com